NEC NP41

Poids léger extrêmement compact et stylé, avec de nombreuses fonctions automatiques pour chaque présentation.

- Résolution physique : 1024 x 768
- Luminosité: 2,300 Lumens ANSI ; Poids : 1,6 kg
- Autofocus, Correction de trapèze automatique, Mise en marche automatique et détection de signal automatique
- Durée de vie de l'ampoule jusqu'à 3,500 heures
- Marche/arrêt rapide, Arrêt immédiat (sans temps de refroidissement préalable)

see more.
NEC Display Solutions

NEC NP41

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Technologie d'affichage	Puce DDR DMD 1 x 1,4 cm (0,55") (Format d'image 4:3)
Lampe	200 W (170 W mode éco)
Durée de vie des lampes [h]	2500 (3500 mode Eco)
Luminosité [1]	2300 lumens ANSI (85% mode éco)
Ratio de Contraste [1]	1600:1
Objectif	F= 2,2–2,34, f= 20,4–24,5 mm
Diagonale : min / max [cm]	84 (33") / 762 (300")
Distance de projection [m]	1,44 – 13,45
Ratio de projection	1,8 – 2,16 : 1
Plages de Fréquences	Horizontal : 15–100 kHz (RGB: 24 kHz kHz); Vertical : 50 – 120 Hz
Résolution native	1024 x 768 (XGA)
Autres résolutions	1920 x 1080 (HDTV 1080i at 50/60 Hz); 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC); 800 x 600 (SVGA); 640 x 480 (VGA/MAC); 1280 x 720 (HDTV 720p) compressé; SDTV 480p/576p
VGA	Entrée: 1 x Mini D-Sub 15 pts
Vidéo	Entrée: 1 x RCA
S-Vidéo	Entrée: 1 x Mini-DIN femelle à 4 broches
Audio	Entrée: 1 x jack 3,5 mm; Sortie audio: 0,3 W Haut-parleur mono
Commande PC	Entrée: 1 x Mini Din 8 broches (douille)
USB	Non
Normes	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Réglage du focus	Manuel / automatique, manuel
Zoom optique	1:1,2 Mode d'emploi
Caractéristiques	arrêt programmable par minuterie; Correction automatique et manuelle de la distorsion trapézoïdale verticale (V= ±40°); Correction de la couleur murale; Démarrage automatique; Focus automatique; Fonction Démarrage rapide / Arrêt rapide; fonction d'extinction directe; Fonction écran blanc électrique; Menu OSD en 21 langues; Mode Haute Altitude; Protection par mot de passe; Reconnaissance automatique des signaux; Roue chromatique à 6 segments; technologie BrilliantColor™ et VIDI; Verrou antivol kensington; Verrouillage du clavier; Zoom numérique
Télécommande (RD-434E)	aide; Ajustage automatique de l'image; aspect (ratio); Commande de la page; Coupure sonore; fonction "écran noir"; mode lampe; Sélection source directe; zoom de l'image
Dimensions (L x H x P) [mm]	246 x 72 x 177 (sans pieds ni optique)
Poids [kg]	1,6
Alimentation	200 - 240 V AC; 50 - 60 Hz
Consommation	265 W (normal) / 225 W (éco) / 5 W (mode veille)
Bruit de fonctionnement [dB (A)]	32 / 37 (économique / normal)
Sécurité et ergonomie	CE; TÜV GS; RoHS; Gost-R
Garantie	Appareil : 3 ans de service sur site dans toute l'Europe; Lampe : 6 mois, max. 1000 h
Accessoires fournis	Projecteur; Télécommande IR (RD-437E); Câble de signaux mini D-SUB; Câble d'alimentation; Sacoche de transport; Manuel en 7 langues (CD-ROM); Instructions abrégées en 7 langues; Capuchon de protection de l'objectif
Accessoires optionnels	Câble YUV (ADP-CV1); Kit plafond (NP02CM); Lampe de remplacement (NP08LP); Récepteur de souris (NP01MR)

[1] En conformité avec la norme ISO21118-2005