

## NEC VT59



**Projecteur LCD extrêmement silencieux pour les applications professionnelles et domestiques  
– Nombreuses fonctions dédiées au monde professionnel et éducatif.**

- Résolution Native: 1,024 x 768 (XGA)
- Luminosité: 1,600 Lumens ANSI
- Quick-Start-/Quick-Power-Off
- Fonction Off-timer
- Durée de vie de la lampe 4,000 hrs \*

# NEC VT59

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Référence	5003 1738
Technologie	Panneau LCD p-Si 3 x 1,52 cm (0,6") avec MLA
Lampe	150 W DC (120 W mode éco)
Durée de vie de la lampe	4.000 h*
Luminosité	1.600 lumens ANSI (1.300 lumens ANSI mode éco)
Ratiod de contraste	600:1
Objectif	F= 1,7 - 2,07, f= 18,9 - 22,7 mm
Diagonale minimale	53 cm
Diagonale maximale	762 cm
Distance de projection	0,7 - 11,1 m
Ratio de projection	1,5 - 1,8:1
Réponse en fréquence	horizontalement: 15 - 100 kHz (RGB: 24 - 100 kHz), verticalement: 50 - 120 Hz
Résolution native	1024 x 768 (XGA)
Autres résolutions	1920 x 1080 (HDTV 1080i/60, HDTV 1080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (Mac 23"); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (Mac 21"); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (Mac 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/Mac 13")
<b>CONNECTIQUES:</b>	
VGA	Entrée: 1 x Mini D-Sub 15 pts; Sortie: 1 x Mini D-Sub 15 pts
Vidéo	Entrée: 1 x RCA
S-Vidéo	Entrée: 1 x Mini-DIN femelle à 4 broches („hosiden“)
Audio	Entrée: 1 x RCA
Commande PC (RS-232)	Entrée: 1 x Mini Din 8 broches (douille)
Norme télévisuelle	PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-N; PAL-M
Fonction audio	Haut-parleur 1 W mono
Réglage du zoom	Manuel
Réglage du focus	Manuel
Caractéristiques	Commande RS-232; Correction manuelle de la couleur murale; Correction manuelle de la distorsion trapézoïdale verticale (V= +/-30°); Plug&Play; Fonction arrêt horloge; Fonction d'aide; Fonction Démarrage rapide / Arrêt rapide; Fonction sécurité; Gestion des couleurs; Logo utilisateur optionnel; Menu en 21 langues; Objectif grand-angle; Signal sonore pour changement de source
Télécommande	Zoom numérique en continu du cadrage; Ajustement de l'image; Ajustement automatique; Choix des sources d'entrée; Commande de souris optionnelle et fonction défilement de présentation (avance/re-tour); Fonction image figée „freeze“; Fonction mute; Mode lampe; Réglage du volume; Type RD-427E
Dimensions (L x H x P) [mm]	309 x 112 x 258 (sans pieds ni optique)
Poids [kg]	2,8
Alimentation	100 - 120/200 - 240 V AC/50 - 60 Hz
Consommation [W]	205 (max.); 9 (mode de veille)
Bruit de fonctionnement	25 dB (A) (mode éco)
Sécurité et Ergonomie	CE, TÜV GS
Garantie	Appareil : 3 ans de service sur site dans toute l'Europe (retour atelier); Lampe : 6 mois**, max. 1000 h
Accessoires fournis	Projecteur; Télécommande IR; Câble VGA; Câble secteur (4,5 m); Sacoche de transport; Poignée de transport; Manuel (CD-ROM); Instructions rapides; Capuchon de protection de l'objectif
Accessoires optionnels	Kit plafond (VT80CM); Lampe de remplacement (VT80LP); Récepteur IR de souris (NP01MR)

Distribué par :



12-16, rue de Vincennes  
93102 Montreuil cedex  
Tél : 01 48 70 90 89  
E-mail : [contact@cbi-technologies.com](mailto:contact@cbi-technologies.com)  
Site Web : [www.cbi-technologies.com](http://www.cbi-technologies.com)

