

Affichage **dynamique**

SignShow 7POP

Ecran LCD 7" de démonstration en point de vente
Lecteur média haute définition



Avantages 7POP

- Matrice active TFT, technologie LCD
- Diagonale 7"
- 800x480 pixels
- Format LAN supporté (LHN)
- Décodeur PMEG-4/MJPEG intégré
- Affichage graphique/vidéo multi zones
- Carte SD 1.0 supporté
- Mise à jour via LAN (I207LHN)
- Haute luminosité 300cd/m²

Cet appareil est idéal pour n'importe quels points de vente. Le logiciel d'édition permet à quiconque de créer des contenus dynamiques professionnels en quelques minutes.

Faites la promotion facilement et de façon économique des dernières nouveautés, en matière de produits, de jeux, films ou autres via l'audio, la vidéo ou des images graphiques avec ou sans incrustations de texte. Téléchargez votre création, sans aucun effort, localement via clé USB, ou via le serveur FTP .

- Windows XP et Vista 32/64bit
- Mode de prévisualisation
- Attractif : vidéos, graphiques et bruitage
- Incrustation de texte (de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas, et de bas en haut)
- Créer ou choisissez des cadres prédéfinis

Le logiciel d'édition (GLE) est une application Windows qui est utilisée pour définir le contenu de l'affichage dynamique. GLE supporte de multiples formats tels que l'audio, la vidéo ou les images. Il offre une application qui correspond aux attentes des consommateurs modernes.

A l'aide de son interface Windows didactique, utilisez l'audio, la vidéo, les graphiques ou l'incrustation de texte facilement. Associez-les et diffusez-les simultanément sur le même écran. GLE permet d'offrir un contenu divers et varié et ce de façon extrêmement facile.



Caractéristiques techniques

Modèle	7POP
Technologie LCD	Matrice active TFT en couleur - Diagonale 7" - LED rétroéclairé
Résolution	800 x 480
Luminosité	300
Contrast	500
Carte mémoire	SD 1.0 (supporte jusqu' à 2G)
Editeur de programme	GLE (XP, Vista32) logiciel d'application
USB	2.0
Verre polymère	Oui, dernière génération
Entrées	Port d'entrée d'alimentation DC Port USB 2.0 Port SD 1.0 (carte SD optionnelle)
Réseau LAN	RJ45 (impossible d'allumer l'appareil à partir du réseau) DHCP supporté (I207LHN)
Haut Parleur	1 x 1W
Horloge	Type 24h
Minuterie	Yes, Scheduled LED Backlight On/Off
Mode de lecture programmable	Oui, de façon calendaire (date/heure)
Diaporama JPEG avec fond sonore	Oui
Incrustations de texte	Oui (de gauche à droite, de droite à gauche, de haut en bas et de bas en haut)
Sécurité	En option : protection supportant le système de données XFS pour fixer les cartes SD
Mise à jour du logiciel via USB	Oui
Télécommande	Oui (en option), supporte le protocole IR NEC
Logiciel d'édition	Application windows (XP, Vista)
Consommation électrique	13 Watts max., 7 Watts en mode veille
Adaptateur secteur	Alimentation externe : 0.4A max à 90V. Type universel de 100 à 240V
Fixation Vesa	Oui
Poids	0.6 kg
Dimensions (mm)	223 x 115 x 38 (lxLxH)

