

THESEUS

Le THESEUS est un système compact type visiophone facile à installer et simple d'utilisation sur tout bureau de direction. Il permet des connexions allant jusqu'à 128Kbps sur RNIS et 384Kbps sur IP, conformément aux normes H320 et H323. Son rapport prix/performance ainsi que sa petite taille en font le système compact idéal pour des travailleurs indépendants.

Cette nouvelle solution compacte permet l'utilisation de la visioconférence dans de nouveaux secteurs tels que la formation à distance. Le retour sur investissement est extrêmement rapide (l'économie d'un ou deux voyages internationaux suffit à le rentabiliser).

Le THESEUS est doté des fonctions annulation d'échos et réduction des bruits de fonds pour une qualité de son irréprochable. Cette excellente qualité sonore et la qualité de l'image permettent aux participants de se réunir à distance comme s'ils étaient dans la même pièce.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

NORMES SUPPORTEES

- ITU-T H.320 : RNIS
- ITU-T H.323 : IP
- Vidéo : H.261, H.263++
- Audio : G.711, G.722, G723.1, G.728
- Données : T.120
- Compatibilité MCU : H.243

CARACTERISTIQUES

- Débit : 56 à 128kbps sur RNIS
64 à 384kbps sur IP
- Rafraîchissement vidéo : 15fps
- Résolution Vidéo : FCIF 352x288 pixels
QCIF 176x144 pixels
4CIF 704x576 pixels
- Contrôle caméra distante : H.281 en mode RNIS
H.282/H.283 en mode IP

CARACTERISTIQUES AUDIO

Audio	Bande passante	Débit
G.711	300:3400Hz	56kbps
G.722	50:7000Hz	48/56kbps
G.728	50:3400Hz	16kbps
G.723.1	300:3400Hz	5.3/6.3Kbps

- Fonction Annulation d'échos
- Fonction full duplex
- Contrôle automatique du gain +/-12dB
- Suppression automatique du bruit ambiant

INTERFACES DE RESEAUX

- RNIS
- 1 BRI : 1 RJ-45
- Ethernet
- 10/100BASE-T full duplex : 1 RJ-45

INTERFACE UTILISATEUR

- Interface graphique à l'écran
- Aide en ligne
- Fonction de gestion et de diagnostic à distance

CAMERA INTEGREE

- Capteur : CCD 1/3"
- Eléments d'image : 500 x 582 pixels
- Résolution : 420 lignes TV
- Lentille : 4 mm
- Iris : f=1,2
- Balance : automatique
- Illumination minimum : 0.5 lux
- S/N : 52 dB

ECRAN INTEGRE

- Type: TFT-LCD Couleur'
- Taille: 5"
- Résolution : 960 x 234

VIDEO

- Entrée vidéo : CVBS PAL/NTSC (RCA)
CVBS PAL/NTSC (Minidin 8P 5V)
- Sortie vidéo : CVBS PAL/NTSC (RCA)
CVBS PAL/NTSC (Minidin 8P 12V)

AUDIO

- Micro intégré : omnidirectionnel
- Haut parleur : >=8ohm 1 Watt
- Entrée Ligne (RCA)
- Sortie Ligne (RCA)

PORTS EXTERNES

- Port série : RS232 (DB9-pin)

GESTION PAR LE WEB ET SNMP

GESTION ET DIAGNOSTIQUES A DISTANCE

	Local	Serveur Web	SNMP
Test du terminal	Oui	Oui	Oui
Diagnostiques	Oui	Oui	Oui
Configuration	Oui	Oui	Oui
Appel	Oui	Oui	
Dépistage d'erreurs	Oui	Oui	Oui

ALIMENTATION

- Adaptateur AC : 12V/2A power jack

DIMENSIONS

- Largeur : 26 cm
- Hauteur : 23 cm
- Profondeur : 19 cm

GARANTIE

- 2 ans, extensible



Distribué par :



12-16, rue de Vincennes
93102 Montreuil cedex
Tél : 01 48 70 90 89
E-mail : contact@cbi-technologies.com
Site Web : www.cbi-technologies.com