



LIFESIZE® ICON 300™

Conçu pour la collaboration en espace restreint

Une grande collaboration dans de petits espaces

Les espaces restreints, permettant une collaboration efficace, sont aujourd'hui de plus en plus importants sur le lieu de travail. Avec Lifesize Icon 300, transformez-les en points focaux de communication. Parfaitement adaptée à ces espaces restreints, cette solution vous offrira un son et une qualité de présentation 4K exceptionnels qui dépasseront toutes vos attentes en termes de communication vidéo. Grâce à la facilité d'utilisation de notre solution, vos équipes se sentiront plus soudées et plus impliquées, et le travail des administrateurs informatiques sera simplifié.

Conçu spécialement pour faciliter vos réunions, Lifesize Icon 300 présente toutes les caractéristiques essentielles pour s'adapter aux petits espaces et répondre aux exigences des entreprises en termes de qualité et de fiabilité. Grâce à son champ de vision ultra-large, tous les participants peuvent être filmés en toute simplicité, même dans des espaces restreints. Son design polyvalent vous permet également de le monter selon vos préférences. Associé au service Lifesize, Lifesize Icon 300 vous propose une expérience de communication sans précédent qui vous permet de collaborer facilement et à distance avec vos équipes tout en ayant l'impression d'être sur place.

Une communication exceptionnelle

Partagez vos contenus avec une qualité de présentation 4K époustouflante

Une solution conçue pour les espaces restreints d'aujourd'hui

Champ de vision ultra-large permettant de voir facilement tous les participants

Ne ratez plus rien

Un son incroyable obtenu grâce au codec Opus, qui garantit une qualité incomparable lors de la prise de parole

Choisissez l'option qui répond le mieux à vos besoins

Pour bénéficier d'un contrôle intuitif sur le système de visioconférence de vos salles de réunion, sélectionnez la solution performante et tout-en-un Lifesize® Phone™ HD ou, si vous manquez d'espace, optez pour le MicPod et téléchargez l'application Lifesize Room Controller sur l'une de vos propres tablettes

Une valeur sans compromis

Exigez le meilleur, à un prix compétitif

Pensé pour le cloud

L'intégration transparente grâce au service Lifesize basé sur le cloud offre une solution complète pour les conférences audio, Web et vidéo

Agissez avec confiance

Système durable et haute performance conçu pour répondre aux besoins des entreprises en matière de fiabilité et de sécurité

Les clients sont notre priorité

Notre équipe Réussite client récompensée vous offre une assistance unifiée sur l'ensemble de la solution de réunion

COMMUNICATIONS

- SIP, 128 Kbps – 8-10 Mbps
- 1 connecteur RJ-45 pour réseau local LAN 10/100/1000
- 1 x RJ-45 avec prise en charge de POE (pour Lifesize Phone HD)
- Transmission sans fil 802.11ac

PRISE EN CHARGE D'UN ÉCRAN UNIQUE

- Tout écran avec entrée HDMI prenant en charge les modes vidéo 1080p ou 4Kp30 (UHD)

CAMÉRA À MISE AU POINT FIXE

- Objectif grand-angle 1080p avec :
 - Champ de vision diagonal de 120 degrés
 - Champ de vision horizontal de 113 degrés
 - Champ de vision vertical de 77 degrés
- Zoom numérique x2
- Exposition automatique/Balance des blancs automatique

CARACTÉRISTIQUES VIDÉO

- Balayage progressif à résolution maximale de 3840 x 2160 jusqu'à 30 images par seconde, format d'image 16:9^{1,2}
- Partage de données de présentation jusqu'à 3840x2160p30²
- Nombreuses résolutions HD prises en charge
- Débits binaires et résolutions (H.264 profil élevé) :
 - 600 Kbps (720p30)
 - 1,2 Mbps (1080p30)
 - 6 Mbps (4K)

NORMES VIDÉO

- H.264 profil élevé, H.264 profil de base restreint

ENTRÉES VIDÉO (1 ENTRÉE)

- 1 entrée vidéo HDMI (jusqu'à 2160p30)
- La source de présentation ainsi que tous les appareils impliqués doivent utiliser le système de codage RVB pour un affichage précis des couleurs

SORTIES VIDÉO (1 SORTIE)

- 1 sortie vidéo HDMI (jusqu'à 2160p30)

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

- Masquage WebRTC NetEQ des pertes de paquets
- Duplex complet pour des conversations plus naturelles

NORMES AUDIO

- Opus, G.711 uLaw et aLaw

ENTRÉES AUDIO (3 ENTRÉES)

- 1 x POE LAN (Lifesize Phone HD)
- 1 entrée vidéo HDMI
- 1 port USB 3.0 (Lifesize MicPod 3 uniquement)

SORTIES AUDIO (3 SORTIES)

- 1 x POE LAN (Lifesize Phone HD)
- 1 sortie vidéo HDMI
- 1 x Sortie de ligne analogique

AUTRES NORMES PRISES EN CHARGE

- RFC 3261, RFC 3264, RFC 2833, HDMI CEC

FONCTIONNALITÉS DE MISE EN RÉSEAU

- Correction des erreurs de transfert pour qualité vidéo supérieure
- Algorithmes avancés de contrôle de la congestion réseau
- Traversée des NAT/pare-feu
- Détection de largeur de bande auto
- Prise en charge IPv4

RÉPERTOIRE

- Jusqu'à 10 000 entrées de répertoire
- Outil de recherche internationale
- Prise en charge LDAP
- Répertoire de réunions pris en charge

AUTRES INTERFACES

- 2 ports USB 3.0

SÉCURITÉ

- Accès par authentification au menu Admin, à l'interface Web et à l'interface de ligne de commande
- Possibilité de désactiver les services HTTP et SSH
- Prise en charge TLS/DTLS/SRTP
- Emplacement de sécurité Kensington

ALIMENTATION

- Alimentation du système : 35 watts (valeur maximale avec le dispositif Phone HD) via bloc d'alimentation (inclus). Spécification CA : 100-240 V, 50-60 Hz

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- Température de fonctionnement : de 0 °C (32 °F) à 40 °C (104 °F)
- Taux d'humidité de fonctionnement : de 15 à 85 %, sans condensation
- Température de stockage : de -20 °C (-4 °F) à 60 °C (140 °F)
- Humidité de stockage : 10 % à 90 % sans condensation

DIMENSIONS DE L'APPAREIL VIDEO

Configuration pour un montage mural :

- Hauteur : 125 mm
- Profondeur : 120 mm
- Largeur : 278 mm
- Poids (avec le support mural) : 1,29 kg

Configuration pour un montage sur pied :

- Hauteur : 177 mm
- Profondeur : 121 mm
- Largeur : 278 mm
- Poids (avec support) : 1,68 kg

OPTIONS DE MONTAGE

Montage sur table/étagère ou montage mural :

- Pied inclus pour un montage sur une table ou une étagère
- Support mural inclus³
- Compatible avec les supports muraux standard 50 x 50 mm
- La charnière permet de l'incliner d'environ 15 degrés sur des configurations murales ou sur pied

NUMÉRO RÉGLEMENTAIRE

- Lifesize Icon 300 = LFZ-039

La disponibilité et le prix de ce service dépendent de l'abonnement, des options sélectionnées et des périphériques associés.

¹Lorsque le dispositif est associé au service cloud de Lifesize, certains paramètres et fonctionnalités sont gérés par Lifesize afin de personnaliser l'expérience utilisateur pour une utilisation optimale du service.

² 1080p30 pour les appels multivoies.

³ Vis non fournies.

SÉLECTIONNEZ VOTRE PACK

Configuration avec Lifesize Phone HD

- Lifesize Icon 300 avec caméra à mise au point fixe intégrée
- Lifesize Phone HD
 - Haut-parleur, microphones et écran de contrôle tactile
 - Compensation d'écho acoustique avancée
 - Contrôle de gain automatique
 - Réduction du bruit automatique
 - Capture la voix jusqu'à 4,5 m
- Alimentation/câbles

OU

Configuration avec Lifesize MicPod 3

- Lifesize Icon 300 avec caméra à mise au point fixe intégrée
- Lifesize MicPod 3
 - Microphone et boutons d'action rapide
 - Compensation d'écho acoustique avancée
 - Contrôle de gain automatique
 - Capture la voix jusqu'à 2 m
- Alimentation/câbles
- Application pour tablette Lifesize Room Controller (nécessite une tablette Android™ ou iOS compatible – NON FOURNIE)