

ClickShare CX-20

Transformez les salles de réunion et les espaces collaboratifs de petites et moyennes tailles en espaces de conférence inspirants.



- **Compatibilité BYOD optimale**
- **Collaboration à distance**
- **Solution agnostique : fonctionne avec n'importe quelle technologie de communications unifiées et de collaboration, ainsi qu'avec une large gamme de périphériques audiovisuels, quel que soit l'appareil**
- **Sécurité renforcée**
- **Connexion et gestion dans le cloud**
- **Fourni avec un Conferencing Button**
- **Collaboration à l'aide du Conferencing Button ou**

Le ClickShare CX-20 de Barco répond aujourd'hui aux attentes du monde moderne de l'entreprise en termes de réunions : garantir une collaboration harmonieuse et une grande flexibilité, surtout pour les réunions d'équipes dans des espaces collaboratifs. En encourageant l'innovation créative grâce à la conférence sans fil, le ClickShare CX-20 peut rendre les réunions plus inspirantes et plus productives.

Découvrez les nouveautés de la dernière mise à jour de ClickShare

Démarrer une réunion collaborative depuis votre appareil

Avec ClickShare CX-20, démarrez plus facilement que jamais des réunions collaboratives à distance depuis votre appareil, et proposez ainsi une expérience de conférence immersive et transparente à l'ensemble des participants, qu'ils soient sur site, invités ou à distance. En moins de sept secondes, débutez votre conférence en combinant le logiciel de conférence de votre choix au ClickShare Conferencing Button. Le CX-20 se connecte sans fil aux caméras, aux haut-parleurs et aux périphériques audio des salles de réunion, ce qui permet de gagner du temps et de maximiser l'efficacité.

Décidez de la façon dont vous souhaitez collaborer

ClickShare CX-20 vous offre une liberté et une souplesse exceptionnelles dans le choix des moyens et outils de collaboration. Sur PC, Mac ou sur les appareils mobiles, le ClickShare Conferencing Button et l'application Collaboration de ClickShare offrent aux utilisateurs une expérience intuitive et homogène. En plus de sa compatibilité multi-appareils, le ClickShare CX-20 est également entièrement compatible avec la technologie de votre plateforme de



conférence (UC) et une large gamme de périphériques USB. Des fonctionnalités supplémentaires, telles que la visualisation locale de l'écran de la salle permettent d'optimiser l'expérience.

Sécurité renforcée et intégration transparente

Parfaitement adapté à tous les environnements d'affaires, le système de conférence sans fil ClickShare CX-20 est doté d'un ensemble de fonctionnalités exceptionnelles pour une sécurité accrue et une intégration transparente. ClickShare Conference permet une intégration sans problème avec n'importe quel réseau informatique. La plateforme XMS (Cloud) Management garantit pour sa part une gestion aisée des appareils, ainsi qu'une expérience utilisateur intuitive et des analyses claires pour tirer le meilleur parti de l'espace de travail numérique. Pour toute question pratique sur le déploiement sur le réseau de la gamme ClickShare Conference, consultez notre support technique ou contactez votre interlocuteur Barco

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**CLICKSHARE CX-20**

Dimensions de la Base Unit ClickShare	
Dimensions (H x l x P)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Alimentation	Prise standard 110/220 VCA
Consommation	Fonctionnement : 5-10 W, 24 W max.
Poids	900 gr
Spécifications générales	
Systèmes d'exploitation	Windows 8/8.1/10, macOS 10.13 et versions ultérieures, Android 9 et versions ultérieures (application ClickShare)*, iOS 12 et versions ultérieures (application ClickShare)*
Sorties vidéo	UHD 4 K (3 840*2 160) à 30 Hz, HDMI 1.4b
Sortie audio	USB, HDMI
USB	1 port USB-A, 1 port USB-C
ClickShare Buttons	1
ClickShare App	Bureau et mobile*
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast*
Niveau sonore	Max. 25 dBA à 0-30°C Max. 30 dBA à 30-40°C
Protocole d'authentification	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Protocole de transmission sans fil	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Portée	Max. 30 m (100 pi) entre le ClickShare Button et le ClickShare Base Unit Bande de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz (DFS)
Bande de fréquence	2,4 GHz et 5 GHz (canaux DFS pris en charge dans un certain nombre de pays)
Connexions	1 port Ethernet LAN 1 Gbit 1 port USB-C 2.0 (à l'avant) ; 1 port USB-A 2.0 (à l'avant)
Plage de température	Fonctionnement : 0°C à +40°C (+32°F à +104°F) Max : 35°C (95°F) à 3 000 m Stockage : -20°C à +60°C (-4°F à +140°F)
Humidité	Stockage : de 0 à 90 % d'humidité relative, sans condensation Fonctionnement : de 0 à 85 % d'humidité relative, sans condensation
Système antivol	Verrouillage Kensington
Certifications	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	/
Room Dock (peripheral support)	Oui
Local view & moderation	Visualisation locale de l'écran de la salle uniquement
Connexion réseau	LAN et WiFi *
Management and reporting	Oui
Garantie	Garantie standard d'un an. Garantie de cinq ans avec SmartCare
*	* selon la configuration, disponible dans les futures mises à jour de microcode



Tél : 01 48 70 90 89
Visitez notre site

Crée le : 04 Mar 2021

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur www.barco.com.

ENABLING BRIGHT OUTCOMES

BARCO